



GUV3100/3105

USB高清网络摄像头

GUV310X是全高清USB摄像头,用户可通过笔记本电脑,计算机等实现面对面的高清视频会议。GUV310X配置200万像素高品质图像传感器,支持1080P全高清视频,2个内置全向麦克风,语音拾取范围超过1米+。GUV3105配备了隐私镜头盖,提供安全隐私保护.GUV310X与所有主流的第三方通信平台、应用程序、软件电话以及潮流网络的IPVideoTalk Meetings和Wave应用程序兼容。GUV310X是一款专为易于部署,易于使用的USB网络摄像头,专为远程办公,远程视频会议设计,带给用户犹如面对面般的视频会议体验。



1080P/30fps全高清视频



USB 2.0端口
即插即用设置,无需下载/安装软件



2个内置麦克风
1米+的拾音范围



与所有主流的第三方平台
应用程序和软件电话兼容



可调节视频设置,包括亮度,
分辨率,饱和度,对比度,弱光等



噪声抑制
技术来最小化
背景噪音(仅GUV3105支持)

图像传感器	高质量CMOS传感器
有效像素	2百万, 16:9
视频压缩	GUV3100: MJPEG, YUV2, H.264 GUV3105: MJPEG, YUYV, NV12, H.264
麦克风	2个集成的全向麦克风, 语音拾取距离超过1米
USB	USB2.0
兼容性	与所有主流的第三方通信平台, 应用程序和软件电话兼容, 包括Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx, 潮流网络的IPVideoTalk会议, 潮流网络 Wave等。
摄像头角度	88°(D) / 80°(H) / 50°(V)
焦距	f=3.24mm
视频分辨率	GUV3100: 960x540 / 320x180 / 432x240 / 640x360 / 800x448 / 800x600 / 864x480 / 960x720 / 1024x576 / 1280x720 / 1600x896 / 1920x1080 / 272x144 / 368x208 / 384x216 / 480x272 / 624x352 / 912x512 / 424x240 / 640x480 / 320x240 / 160x120 / P30 GUV3105: 1920x1080 / 1280x720 / 960x544 / 800x600 / 800x448 / 640x480 / 640x360 / 432x240 / 352x288 / 320x240 / P30 / P20 / P15 / P10 / P7.5 / P5
最大分辨率	1920x1080
最大帧率	30fps
最低照度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
自动对焦	固定
背光对比	开启/关闭
曝光	自动/手动
白平衡	自动/手动
防闪烁	手动
视频调节	亮度/分辨率/饱和度/对比度/增益/微光补偿
信噪比	>50dB
输入电压	5V
输入电流	500mA (最大)
电源	2.5W (最大)
温度	存储温度: -10°C ~ +60°C 运行温度: -10°C ~ +50°C
湿度	GUV3100: 存储湿度: 20% ~ 95% 运行湿度: 20% ~ 80% GUV3105: 存储湿度: 10% ~ 90% 运行湿度: 10% ~ 90%
线缆长度	1.8 米
外型尺寸	GUV3100: 102mm x 46mm x 30mm GUV3105: 110mm x 31mm x 31.5mm
重量	GUV3100: 0.15千克 GUV3105: 0.128千克
认证	FCC, CE, RCM, IC